



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

14. ตลับลูกปืนเชิงเส้น > 14.4 SDMF ตลับลูกปืนเชิงเส้นพร้อมหน้าแปลนกลม



SDMF35 YUU

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
SDMF35 YUU	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	M6
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	35	mm
D	52	mm
L	70	mm
Df	82	mm
t	10	mm
P	67	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	1580	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C0	3070	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	Pu	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.56	kg
--------------	------	----