



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

15. ROD ENDS AND SPHERICAL BEARING > 15.3 PHSB-FEMALE ROD ENDS



PHSB5/PHSB5 L

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
PHSB5/PHSB5 L	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	5/16	inch
d	7.938	mm
D	22.23	mm
B	8.74	mm
B1	11.1	mm
d1	11.35	mm
L	46.02	mm
L1	34.93	mm
L2	19.05	mm
W	11.1	mm
S-THREAD	0.3125-24UNF	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	690	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	Co	1720	kgf
	Radial	-	kgf

	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.036	kg
--------------	-------	----