



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนาเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

15. ROD ENDS AND SPHERICAL BEARING > 15.2 JAM-MALE ROD ENDS



JAM6/JAML6

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
JAM6/JAML6	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

B	6	mm
W	9	mm
H	7	mm
O	8.96	mm
D	18	mm
F	36	mm
G	45	mm
A	22	mm
E	12.7	mm
M	M6*1	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	460	kgf
	Axial	270	kgf

Fatigue Load Limit	Pu	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.019	kg
--------------	-------	----