



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

15. ROD ENDS AND SPHERICAL BEARING > 15.2 JAM-MALE ROD ENDS



JAM10/JAML10

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
JAM10/JAML10	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

B	10	mm
W	14	mm
H	11	mm
O	12.92	mm
D	26	mm
F	48	mm
G	61	mm
A	29	mm
E	19.05	mm
M	M10*1.5	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	-	kgf
	Radial	1340	kgf
	Axial	630	kgf

Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.06	kg
--------------	------	----