



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

6. ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว > 6.1 แบบรูตรง



23938CAE4

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
23938CAE4	-	-	23900
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	190	mm
D	260	mm
B	52	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	47000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	Co	89500	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	Pu	-	kgf
Limiting Speed	Grease	1200	r/min
	Oil Lubricate	1500	r/min

Mass

Mass Bearing	8.03	kg
--------------	------	----

