



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

6. ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว > 6.2 แบบรูเตเปอร์



23034K

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
23034K	-	-	23000
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	170	mm
D	260	mm
B	67	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	65000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	112000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	1200	r/min
	Oil Lubricate	1600	r/min

Mass

Mass Bearing	13	kg
--------------	----	----

