



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

5. ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก > 5.6 ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว > 5.6.2 แบบรูเตเปอร์



NN3030K

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
NN3030K	-	-	NN3000
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	150	mm
D	225	mm
B	56	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	335000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Basic Static Load Rating	C ₀	585000	kgf
	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Fatigue Load Limit	P _u	-	kgf
Limiting Speed	Grease	2600	r/min
	Oil Lubricate	3000	r/min

Mass

Mass Bearing	7.77	kg
--------------	------	----

