



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวิธน์เวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

5. ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก > 5.6 ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถว > 5.6.2 แบบรูเตเปอร์



NNU4932K

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
NNU4932K	-	-	NNU4907
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	160	mm
D	220	mm
B	60	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	365000	kgf
	Radial	-	kgf
Basic Static Load Rating	Axial	-	kgf
	C ₀	760000	kgf
Fatigue Load Limit	Radial	-	kgf
	Axial	-	kgf
Limiting Speed	P _u	-	kgf
	Grease	2400	r/min
	Oil Lubricate	3000	r/min

Mass

Mass Bearing	6.76	kg
--------------	------	----

