



ศ.ศุภชัยแมชชีนเนอรี่

49-51 ถนนวิวัฒนเวียง สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-222-8719,02-225-9327 | มือถือ : 086-320-6798,086-320-6899,086-320-6799

แฟกซ์ : 02-222-1551,02-222-5768 | อีเมล : info@asahibearing.com

13. ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม > 13.17 NAX/NAX..Z ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมชุดกันรุนเม็ดกลม > 13.17.1 NAX ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมชุดกันรุนเม็ดกลม



NAX2530

Code	SKU Name (TH)	SKU Name (EN)	Series
NAX2530	-	-	-
Serial Number	Weight	Height	Bolt Size
-	-	-	-
Open	Close	Rubber Lid	Iron Lid
-	-	-	-
Ring Box	Lock Ring	Wing	Tapered
-	-	-	-

Dimensions

d	25	mm
D	37	mm
D1	42	mm
H	11	mm
L	30	mm

Calculation Data

Basic Dynamic Load Rating	C	-	kgf
	Radial	2040	kgf
	Axial	2000	kgf
Basic Static Load Rating	Co	-	kgf
	Radial	3280	kgf
	Axial	2820	kgf
Fatigue Load Limit	Pu	-	kgf
Limiting Speed	Grease	-	r/min
	Oil Lubricate	-	r/min

Mass

Mass Bearing	0.131	kg
--------------	-------	----